



## Elektronikus csaptelepek | Süllyesztett vizelde öblítő

- Szennyeződésgyűjtő szűrővel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Érzékelési tartomány 0,3-0,7 m
- Térfogatáram 12 l/min
- Be/Ki csatlakozás ¾" külső
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Műanyag rögzítő doboz - 140x140x75 mm
- Krómozott rozsdamentes takaró lap -

170x170x10 mm

- Vízelde csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek

### Kód:

[184-7501-10](#) 120.800 Ft - MLP 06K 6V-os mágnes szelep, 4x1,5V alkáli elemmel

[184-7511-10](#) 97.800 Ft- MLP 02KZ 6V-os mágnes szelep, 230V/50Hz hálózati egységgel

### Egyéb adatok

Kódszám	EAN	Gyűjtő	Paletta	Súly
<a href="#">184-7501-10</a>	5995841362460	6 db	-	1,22 kg
<a href="#">184-7511-10</a>	5995841362477	6 db	-	1,22 kg