

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Nyilatkozat sorszáma: UND-TNY-20141218

Termékcsoport azonosítója: UNIDELTA

Terméktípus azonosítója: Unidelta csőköti idomok és szerelvények

Termék rendeltetése: Épületgépészet

Gyártó neve és címe: Unidelta S.p.A.

Via Capparola Sotto, 4

Vestone IT-25078

Olaszország

Termék importőre, forgalmazója: GéPÉSZ Koordinátor Kft

6000 Kecskemét Kurucz Krt. 26.

A GéPÉSZ Koordinátor Kft. kijelenti, hogy az általa forgalmazott Unidelta gyártmányú csőköti idomok és szerelvények megfelelnek az MSZ EN ISO 1167-1:2006 hatályban lévő előírásainak és rendelkeznek a következő tanúsítványokkal:

Bejelentett szervezet: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, elvégezte a termék típusvizsgálatát, amelynek alapján kiállította az É-31/2009 számú Építőipari Műszaki Engedélyt. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.

A csőidomok és szerelvények típusait valamint az egyes típusokból forgalmazott mérettartományokat a következő táblázat foglalja össze:

UNIDELTA idomok és szerelvények		Mérettartománya (¹¹¹ m) (")	kód
Sorszám	Megnevezése		
1 .	Gyorsköti idomok Csőkapcsoló idom	16x16-110x110	1001
2 .	Sziikitió kapcsoló idom	20x16-110x90	1002
3 .	Külső menetes – acél -KPE kapcsoló idom	16 3/8"-110x4"	1003
4 .	Belső menetes acél -KPE kapcsoló idom	16x1/2"-110x4"	1004
5 .	„T”idom acél/ leágazáshoz belső menettel	16x1/2"x16-110x4"x110	1007
6 .	Egál „T”	16x16x16-110x110x110	1005

7 .	„T” idom acél / leágazáshoz külső menettel	16x1/2"x16-110x4"x110	1010
8 .	Külső menetes acél - KPE könyökidom 90°	16x1/2"-110x4"	1008
9 .	Belső menetes acél - KPE könyökidom 90°	16x1/2"-110x4"	1009
1 0 .	Záridom	16-110	1012
1 1 .	Karimás, acél - KPE kapcsolóidom	50x1 1/2"-110x4"	1011
1 2 .	Nyeregidom megcsapoló belső menettel	25x1/2"-125x3"	1019
1 3 .	Kettős nyeregidom belső menettel	25x112"-125x2"	1020
1 4 .	Nyeregidom megcsapoló acélgyűrűvel erősített belső menettel	25x1/2"-125x3"	1026
1 5 .	Kettős nyeregidom acélgyűrűvel erősített belső menettel	25x1/2"-125x2"	1027
1 6 .	Könyök	16x16-110x110	1006
1 7 .	Szűkítő T	20x16x20-110x90x110	1013
1 8 .	Javító karmantyú	16x16-110x110	1014
1 9 .	Kettős T idom belső menetes oldalágakkal	32x3/4"x92	1021
2 0 .	T idom bővítő oldalágakkal	20x25x20-40x50x46	1029
2 1 .	Falicsatlakozó acélgyűrűvel erősített belső menetes	20x1/2-63x2"	1034
2 2 .	Összekötő külső menetes rézcsonkkal	20x1/2-63x2	1036
24.	Univerzális összekötött 15-34 mm külső átmérőjű csövekhez	15-22x25-27-34x32	1033

Termék felhasználási területe:

Az Unidelta polipropilén (PP-2) alapanyagból készült csőköti idomok és szerelvények a felszín feletti vagy a földbe fektetett polietilén csövekből épült, emberi fogyasztásra szánt hidegvizet ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) szállító vízellátó hálózatok alkotó elemei.

Az idomok és szerelvények megengedett üzemi nyomása: PN=16 bar.

A jelen Teljesítménynyilatkozat a gyártó által szolgáltatott dokumentumok alapján készült el és érvényes a termék forgalmazásának befejezéséig.

Kecskemét, 2014.11.06

Szabó László

Minőségügy



